



## מפרט טכני

|               |             |
|---------------|-------------|
| מכנית         | בקה         |
| ברזים מכניים  | סוג ברז     |
| 16            | כמות דיוזות |
| 2             | מס' קשתות   |
| קוני 80 מעלות | סוג דיוזה   |

**מפוח**  
קוטר 650 מ"מ  
25,000 מק"ש. (ב 3000 סל"ד)

**מנוע**  
דיוזל  
2 בוכנות קירור אוויר  
16 כ"ס ב 3000 סל"ד

**מערכת נסיעה**  
הנע 4\*2 גלגלים קדמיים  
הגה הידראולי  
צמיגי שטח בלון

**מערכת ריסוס**  
מיכל 225 ל  
חומר מיכל - נירוסטה 304  
2 משאבות חשמליות  
14 ליטר דקה  
פיקוד חשמלי  
ערבול תמידי

**מידות**  
גובה: 120 ס"מ  
אורך: 320 ס"מ  
רוחב: 91 ס"מ

## מרסס צב-נוע מתנייע

מרסס מתנייע לריסוס בחממות ומנהרות גידול מותאם למעברים צרים ומעבר חופשי מתחת למצע מנותק תלוי.

- תכנון יחודי לגידולי מצע מנותק.
- דיוק עבודה מעולה, חדירה ופיזור אחיד של חומרי הריסוס תוך הקפדה על איכות הריסוס לכל גובה הצמח.
- כושר תמרון גבוהה המותאם למבנה החממה.
- מיכל ריסוס 225 ליטר.
- מרכז כובד נמוך ביותר.
- גובה הכלי מתאים למעבר מתחת להדליה.

