



מפרט טכני

מכני / אלקטרוני	בקרה
ARAG	סוג ברז
קרמית	סוג הפומית
רתום מהיר או 3 נקודות	יצול
600 ליטר	גודל מיכל
פלב"מ	חומר גלם מיכל

מרסס מפוח תותח צד

מרסס מפוח עם תותח צד בטווח ריסוס של 45 מטר. מתאים לריסוס בחממות ובתי גידול עד לגבהים של 3.5 מטר.

- מיכל נירוסטה בנפח 600 ליטר.
- מסנן יניקה עם ברז הפרדה.
- מד גובה עם סרט כיוול.
- הפעלה באמצעות קרדן דגם 6A עם אובר רנינג.
- מפוח צד לריסוס עד 45 מ'.
- שליטה במפוח באמצעות גיר תמסורת להפעלה עם בורר שתי מהירויות והילוך סרק.
- תותח עם פומיות קרמיות.
- צידוד התותח ב- 360 מעלות באמצעות מנוע הידראולי המופעל ע"י לחץ שמן מהטרקטור.
- שינוי זווית התותח על ידי בוכנה הידראולית, הפעלה מהטרקטור.
- התותח מצויד בווסת לחץ עם מד לחץ ויציאה נוספת לרובה ריסוס.
- אפשרות להוספת מאבק מיני מפוח לאיבוק עם מיכל בנפח 80 ק"ג.
- מרסס המאפשר גם ריסוס וגם איבוק.
- הספקי עבודה גבוהים במיוחד.