

CYCLONE

מפוח תותח צד

מרסס צדדי זה מיועד לריסוס יעיל ואחיד בחממות ובמטעים.

זרימת האוויר הצנטריפוגלית החזקה שלו, אפשרויות למיכלי נירוסטה ומשאבת הבוכנה האמינה מבטיחים חדירה עמוקה לחופת הצמח וביצועים עקביים.



מידע טכני

מידות

קיבולת מיכל	1000 / 600 / 500 ליטר
קוטר מיכל	94 / 74 / 74 ס"מ
אורך מיכל	150 / 150 / 130 ס"מ
הספק נצרך	50 כ"ס / 37.5 קילוואט
טווח אופקי	50-55 מטר
טווח אנכי	30 מטר
פלאנג'	585 מ"מ
סיבוב אופקי	360°
סיבוב אנכי	90°

מערכת ריסוס

מפוח	מפוח צנטריפוגלי
משאבה	משאבת בוכנה 105 ליטר/דקה
אינג'קטורים לערבול	2 אינג'קטורים
פילטר יניקה	פילטר יניקה "1.5 + שסתום תלת-כיווני
פילטר קו	פילטר קו "3/4"
ווסת לחץ	40 בר
דיזות	Albuz קרמיות

רכיבים

חיבור	חיבור מהיר / חיבור תלת-נקודתי
קלאץ'	קלאץ' דו-מהירויות כלול
PTO גל	PTO מוגן, 64 כ"ס
צילינדר הידראולי	אופציונלי לקיפול / הפעלה
מערכת אינג'קטורים	3 / 2 אינג'קטורים
משאבה	Bertolini CKA 110-P (איטליה)
מפוח צנטריפוגלי	Ciclone GDE 8 (איטליה)

חומרים

מיכל	נירוסטה
שלדה	פלדה מחוזקת
מפוח	פלדה מגולוונת

- ✓ מבנה מתכתי אמין
- ✓ זרימת אוויר חזקה
- ✓ משאבת בוכנה C110, לחץ 40 בר
- ✓ ריסוס ב-360°
- ✓ בקרת אינג'קטורים מכנית

